



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER** WAY

# Auris Produktinformation



# MILJÖDEKLARATION



## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

| BRÄNSLEDEKLARATION<br>Redovisat i l/100 km. | 1,33<br>Man | 1,6<br>Man<br>(Multidrive S)   | 1,4 D-4D 90<br>DPF<br>Man | 2,0 D-4D 125<br>Stop & Start System DPF<br>Man | 1,8 HSD<br>Aut                           |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Blandad körning                             | 5,5         | 5,9 (5,7) 16"<br>6,1 (5,8) 17" | 4,2                       | 4,3 16"<br>4,4 17"                             | 3,8 med 15" fälgar<br>3,9 med 17" fälgar |
| Landsvägskörning                            | 4,7         | 4,8 (4,8) 16"<br>5,0 (4,9) 17" | 3,7                       | 3,8 16"<br>3,9 17"                             | 3,7 med 15" fälgar<br>3,9 med 17" fälgar |
| Stadskörning                                | 7,0         | 7,9 (7,4) 16"<br>7,9 (7,5) 17" | 5,0                       | 5,2 16"<br>5,3 17"                             | 3,7 med 15" fälgar<br>3,9 med 17" fälgar |

## KOLDIOXID, CO<sub>2</sub> Redovisat i g/km.

|                  |     |                                |     |                    |                                        |
|------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------|
| Blandad körning  | 128 | 138 (134) 16"<br>140 (136) 17" | 109 | 112 16"<br>115 17" | 87 med 15" fälgar<br>91 med 17" fälgar |
| Landsvägskörning | 108 | 113 (111) 16"<br>115 (114) 17" | 98  | 99 16"<br>102 17"  | 86 med 15" fälgar<br>90 med 17" fälgar |
| Stadskörning     | 162 | 181 (173) 16"<br>183 (173) 17" | 129 | 135 16"<br>138 17" | 85 med 15" fälgar<br>89 med 17" fälgar |

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. (Data för Multidrive S växellåda, anges inom parentes.)

| AVGASRENING<br>Redovisat i mg/km. | 1,33<br>Man | 1,6<br>Man<br>(Multidrive S) | 1,4 D-4D 90<br>DPF<br>Man | 2,0 D-4D 125<br>Stop & Start System DPF<br>Man | 1,8 HSD<br>Aut |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Kolmonoxid, CO                    | 251,2       | 354,6 (232,0)                | 189,1                     | 297,6                                          | 124,3          |
| Kolväten, HC                      | 36,4        | 27,5 (35,9)                  | -                         | -                                              | 18,5           |
| Kolväten exkl. metan, NMHC        | 34,1        | 24,2 (32,8)                  | -                         | -                                              | 16,5           |
| Kväveoxider, NOx                  | 10,2        | 7,3 (7,6)                    | 118,4                     | 154,7                                          | 5,7            |
| Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx     | -           | -                            | 134,2                     | 177,2                                          | -              |
| Partiklar                         | -           | -                            | 1,45                      | 0,44                                           | -              |
| Miljöklass                        | Euro 5      | Euro 5                       | Euro 5                    | Euro 5                                         | Hybrid         |

## ÖVRIGT:

- Katalysator
  - Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
  - Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbets-temperatur.
- Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer, besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel 1,4 och Diesel 2,0)

**Syresensor:** Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbets-temperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Tilläggsvärmare:** Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

**Stop & Start System:** För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex röd ljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 2,0 diesel)

## ENERGIDEKLARATION CO<sub>2</sub>

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2011 var 142 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

- Krockkuddar:
  - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.)
  - Sidokrockkuddar fram.
  - Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
  - Knärockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

## Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromslyjus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# SÄKERHETSDEKLARATION



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

### Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

# TEKNISKA DATA Auris NG

|  | 1,33 | 1,6                   | 1,4 D-4D 90 | 2,0 D-4D 125                   |
|--|------|-----------------------|-------------|--------------------------------|
|  | Man  | Man<br>(Multidrive S) | DPF<br>Man  | Stop & Start System DPF<br>Man |

## YTTERMÅTT/VIKT

|                           |      |                                            |      |                                            |
|---------------------------|------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| Längd, mm                 | 4275 |                                            |      |                                            |
| Bredd, mm                 | 1760 |                                            |      |                                            |
| Höjd, mm                  | 1460 |                                            |      |                                            |
| Axelavstånd, mm           | 2600 |                                            |      |                                            |
| Spårvidd fram, mm         | 1525 | 1525 med 16" fälgar<br>1515 med 17" fälgar | 1525 | 1525 med 16" fälgar<br>1515 med 17" fälgar |
| Spårvidd bak, mm          | 1520 | 1520 med 16" fälgar<br>1505 med 17" fälgar | 1520 | 1520 med 16" fälgar<br>1505 med 17" fälgar |
| Markfrigång, mm           | 140  |                                            |      |                                            |
| Tjänstevikt min-max, kg Ø | 1335 | 1375-(1400)                                | 1375 | 1500-1530                                  |
| Totalvikt, kg             | 1735 | 1805 (1830)                                | 1815 | 1915                                       |
| Dragvikt, kg              | 1000 | 1300                                       | 1000 | 1500                                       |

## LASTKAPACITET

|                  |     |          |     |     |
|------------------|-----|----------|-----|-----|
| Max taklast, kg  | 75  |          |     |     |
| Max last, kgØ    | 420 | 430(430) | 440 | 415 |
| Bagageutrymme, l | 360 |          |     |     |

## MOTOR

|                    |                                             |                                             |                                          |                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ                | Tvårställd 4-cylindrig motor med Dual VVT-i | Tvårställd 4-cylindrig motor med Valvematic | Tvårställd 4-cylindrig Common Rail motor | Tvårställd 4-cylindrig Common Rail motor         |
| Bränslesystem      | Elektronisk insprutning                     | Elektronisk insprutning                     | Direktinsprutning med Common Rail        | Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare |
| Cylindervolym, cm³ | 1329                                        | 1598                                        | 1364                                     | 1998                                             |
| Max vridmoment, NM | 128 Nm vid 3800 v/min                       | 160 Nm vid 4400 v/min                       | 205 Nm vid 1800-2800 v/min               | 310 Nm vid 1800-2200 v/min                       |
| Max effekt, kW/hk  | 73 kW/99 hk vid 6000 v/min                  | 97 kW/132 hk vid 6400 v/min                 | 66 kW/90 hk vid 3800 v/min               | 91 kW/124 hk vid 3600 v/min                      |

## KRAFTÖVERFÖRING

|     |                                  |                                                                                                           |                                  |                                                          |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ | Framhjulsdrift. 6-växlad manuell | Framhjulsdrift. 6-växlad manuell (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet) | Framhjulsdrift. 6-växlad manuell | Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|

## CHASSI

|      |                                               |               |                              |               |
|------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Fram | Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ |               |                              |               |
| Bak  | Torsionaxel med skruvfjädrar                  | Dubbla Länkar | Torsionaxel med skruvfjädrar | Dubbla Länkar |

## STYRNING

|                    |                                                   |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Kuggstångsstyrning | Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering) |  |  |  |
| Vänddiameter, m    | 10,4                                              |  |  |  |

## HJUL OCH DÄCK

|            |                                       |                      |           |                      |
|------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Fälgar     | 16x6,5J                               | 16x6,5J ; 17x7J      | 16x6,5J   | 16x6,5J; 17x7J       |
| Däck       | 205/55R16                             | 205/55R16; 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16; 225/45R17 |
| Reservhjul | Reservhjulet ersatt av reparationskit |                      |           |                      |

## BROMSAR

|          |                    |  |  |  |
|----------|--------------------|--|--|--|
| Framhjul | Ventilerade skivor |  |  |  |
| Bakhjul  | Solida skivor      |  |  |  |

## PRESTANDA

|                   |          |                     |          |          |
|-------------------|----------|---------------------|----------|----------|
| Toppfart km/tim   | 175      | 200 (190)           | 180      | 200      |
| Acc. 0-100 km/tim | 12,6 sek | 10,0 sek (11,1 sek) | 12,5 sek | 10,0 sek |

## BRÄNSLETANK

|       |          |  |  |  |
|-------|----------|--|--|--|
| Volym | 50 liter |  |  |  |
|-------|----------|--|--|--|

## BRÄNSLEKVALITET

|     |                        |                        |        |        |
|-----|------------------------|------------------------|--------|--------|
| Typ | 95 oktan blyfri bensin | 95 oktan blyfri bensin | Diesel | Diesel |
|-----|------------------------|------------------------|--------|--------|

## GARANTIER

|                                           |                                                                                      |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nybilsgaranti*                            | 3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året) |  |  |  |
| Garanti mot genomrostning av karossen*    | 12 år utan milbegränsning                                                            |  |  |  |
| Garanti mot ytrost och lackskador*        | 3 år utan milbegränsning                                                             |  |  |  |
| Vagnskadegaranti                          | 3 år utan milbegränsning                                                             |  |  |  |
| Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt | 3 år utan milbegränsning                                                             |  |  |  |

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.  
ØVärdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.  
\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

# TEKNISKA DATA Auris Hybrid

| YTTERMÅTT/VIKT          | 1,8 HSD<br>Aut                             |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Längd, mm               | 4275                                       |
| Bredd, mm               | 1760                                       |
| Höjd, mm                | 1390                                       |
| Axelavstånd, mm         | 2600                                       |
| Spårvidd fram, mm       | 1525 med 15" fälgar<br>1515 med 17" fälgar |
| Spårvidd bak, mm        | 1515 med 15" fälgar<br>1505 med 17" fälgar |
| Markfrigång, mm         | 140                                        |
| Tjänstevikt min-max, kg | 1450-1480 <sup>Ø</sup>                     |
| Totalvikt, kg           | 1840                                       |
| Dragvikt, kg            | 0                                          |

| LASTKAPACITET           |         |
|-------------------------|---------|
| Max taklast, kg         | 75      |
| Max last min-max, kg    | 340-360 |
| Bagageutrymme, l        | 360     |
| Bagageutrymme längd, mm | –       |
| Bagageutrymme bredd, mm | –       |

| MOTOR, BENSIN                  |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ                            | 4 cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler |
| Bränslesystem                  | Elektronisk insprutning                                          |
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup> | 1798                                                             |
| Max vridmoment                 | 142 Nm vid 4400 v/min                                            |
| Max effekt                     | 73 kW/99 hk vid 5200 v/min                                       |

| MOTOR, EL      |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ            | Permanent magnet synchromotor                                            |
| Batteri        | Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 20 st seriekopplade moduler, 201,6 volt |
| Max vridmoment | 207 Nm                                                                   |
| Max effekt     | 60 kW/82 hk                                                              |

| MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD |               |
|---------------------------------|---------------|
| Max uteffekt                    | 100 kW/136 hk |

| KRAFTÖVERFÖRING |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ             | Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT) |

| CHASSI |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| Fram   | Individuell hjulupphängning av MacPherson |
| Bak    | Dubbla länkar                             |

| STYRNING           |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Kuggstångsstyrning | Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)          |
| Vänddiameter, m    | 10,4 på hjul vid 15" fälgar<br>10,8 på hjul vid 17" fälgar |

| HJUL OCH DÄCK |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Fälgar        | 15"x6J<br>17"x7J                      |
| Däck          | 195/65R15. 225/45R17                  |
| Reservhjul    | Reservhjulet ersatt av reparationskit |

| BROMSAR  |                    |
|----------|--------------------|
| Framhjul | Ventilerade skivor |
| Bakhjul  | Solida skivor      |

| PRESTANDA         |          |
|-------------------|----------|
| Toppfart km/tim   | 180      |
| Acc. 0-100 km/tim | 10,9 sek |

| BRÄNSLETANK |          |
|-------------|----------|
| Volym, l    | 45 liter |

| BRÄNSLEKVALITET |                        |
|-----------------|------------------------|
| Typ             | 95 oktan blyfri bensin |

Ø Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.

| GARANTIER                                | 1,8 HSD<br>Aut                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nybilsgaranti*                           | 3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året) |
| Garanti mot genomrostning av karossen*   | 12 år utan milbegränsning                                                            |
| Garanti mot ytrost och lackskador*       | 3 år utan milbegränsning                                                             |
| Hybridgaranti*                           | 5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar                                    |
| Vagnskadegaranti                         | 3 år utan milbegränsning                                                             |
| Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt | 3 år utan milbegränsning                                                             |

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.  
\* Gäller för material- och tillverkningsfel.

## MILJÖDEKLARATION

**TILLVERKNING**  
Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

| BRÄNSLEDEKLARATION<br>Redovisat i l/100 km. | 1,8 HSD<br>Aut                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Blandad körning                             | 3,8 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar |
| Landsvägskörning                            | 3,7 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar |
| Stadskörning                                | 3,7 med 15" fälgar, 3,9 med 17" fälgar |

| KOLDIOXID, CO <sub>2</sub><br>Redovisat i g/km. |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Blandad körning                                 | 87 med 15" fälgar, 91 med 17" fälgar <b>A</b> |
| Landsvägskörning                                | 86 med 15" fälgar, 90 med 17" fälgar          |
| Stadskörning                                    | 85 med 15" fälgar, 89 med 17" fälgar          |

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

| AVGASRENING<br>Redovisat i mg/km. | HSD<br>Aut |
|-----------------------------------|------------|
| Kolmonoxid, CO                    | 124,3      |
| Kolväten, HC                      | 18,5       |
| Kolväten exkl. metan, NMHC        | 16,5       |
| Kväveoxider, NOx                  | 5,7        |
| Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx   | –          |
| Partiklar                         | –          |
| Miljöklass                        | Hybrid     |

**ÖVRIGT:**  
**Katalysator:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.  
**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.  
**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.  
**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.  
**Återvinningshantering:** I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2011 var 142 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverketsförslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

## SÄKERHETSDEKLARATION

Utöver säkerhetsutrustningen för Auris med bensin- eller dieselmotorer, är Auris Hybrid utrustad med:

- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.

## ACTIVE

### EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.  
Backkamera integrerad i "Toyota Touch" multimediasystem.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dimljus fram.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, Lättmetall 15".  
Fönsterglas UV-absorberande.  
Fördröjd belysning, Follow me-home.  
Halogenstrålkastare.  
Kromlist på övre delen av grillen.  
Kromlist runt dimljusen.  
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda med integrerade blinkers.  
Strålkastarregörare av högtryckstyp.  
Stöldskydd, startspärr.  
Stötfångare i karossens färg.  
Varselljus, LED.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Armstöd i baksätet.  
Bakspegel, inre, avbländbar.  
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart, 60/40-delning.  
Burk-/mugghållare, 2 st fram och 2 st för baksätesspassagerarna.  
Dörrfickor fram med flaskhållare.  
Eluttag 12V.  
Farthållare.  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Förarstol höj- och sänkbar.  
Förvaringsficka på högra framsätets ryggstöd.  
Indikator för ekonomikörning.  
Insynsskydd, bagage.  
Körlägen, två valbara: EV/endast eldrift och Eco mode/ekonomikörning.  
Luftfilter för kupélufte.  
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram.  
Multimediasystem, "Toyota Touch", med 6,1" pekskärm och multimediaintegration. Radio/cd. 6 högtalare. Usb-uttag och aux-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av ipod- och mp3-spelare via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar.  
Radio/cd. Kan läsa mp3- och wma-format på cd. 6 högtalare.  
Usb-uttag och aux-ingång.  
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.  
Ratt, läderklädd, med rattkontroller för audio och bluetooth.  
Solskydd fram med spegel på passagerarplatsen.  
Tygklädsel i svart med inslag i ljusgrått.

## COMFORT

(utöver ACTIVE)

### EXTERIÖRT

Fälgar, Lättmetallfälgar 17", grafitfärgade.  
Intelligent parkeringsassistans.  
Kromlist på den nedre grillen.  
Kromat galler i nedre grillen.  
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.  
Pianosvart vid registreringsskylten.  
Parkeringsensorer fram och bak.  
Vindrutetorkare med regnsensor.  
Xenon stålkastare aktivt halvljus samt automatiskt helljus.

### INTERIÖRT

Förarstol och passagerarstol fram, höj- och sänkbar.  
Handbroms läderklädd.  
Höj och sänkbar bagagerumsgolv.  
Klädsel svart, med skinn detaljer.  
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start.  
Ratt, läderklädd, med rattkontroller för audio och bluetooth.  
Skinnklädd instrumentpanel och konsolbox.  
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).  
Solskydd fram med spegel på förar- och passagerarplatserna.

## COMFORT C1

(Tillval:)

Skyview, glastak och mörktonade bakrutor.

## GRUNDUTFÖRANDE

**I kombination med 1,33 och 1,6 bensin samt 1,4 diesel.**

### EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.  
Bakruta, eluppvärmd.  
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.  
Centrallås, fjärrstyrt.  
Dörrhandtag i karossens färg.  
Fälgar, 16" stål med heltäckande hjulsidor.  
Sidobackspeglar svarta, eljusterbara och eluppvärmda i karossens färg.  
Strålkastare halogen. Med "Follow me Home". (30 sk fördröjning innan ljuset släcks)  
Strålkastarnivå manuell justerbar inifrån.  
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.  
Stötfångare i karossens färg.  
Varselljus, LED.  
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

### INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.  
Burk-/mugghållare, i centerkonsollen 2 st fram.  
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.  
Eluttag 12V, 3 st.  
Färd dator: visar bl a tid, yttre temperatur, genomsnittlig hastighet, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning, räckvidd.  
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.  
Instegsbelysning.  
Insynsskydd.  
Klädsel tyg, i svart med inslag i ljusgrått.  
Luftkonditionering, automatisk (AAC).  
Radio/cd, läser mp3- och WMA-format på cd, 4 högtalare.  
USB-uttag och Aux-ingång.  
Ratt, 3-ekrad, i Urethane med audiokontroller.  
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.  
Stöldskydd, immobilizer.  
Svankstöd, förarplats, el-justerbart.  
Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda.)

## ACTIVE

(utöver GRUNDUTRUSTNINGEN)

**I kombination med samtliga motoralternativ**

### EXTERIÖRT

Armstöd fram skjutbart.  
Dimljus fram.  
Fälgar, 16" lättmetall.  
Kromlist på den nedre grillen.  
Kromlist på den övre delen av grillen.  
Kromlist runt dimljusen.  
Pianosvart galler i nedre grillen.

### INTERIÖRT

Armstöd i baksätet.  
Backkamera integrerad i Toyota Touch multimediasystem.  
Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S).  
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.  
Indikator för ekonomikörning. (Gäller Multidrive S och automat.)  
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimedia-integration. 6 högtalare. Radio/cd. Usb-uttag och Aux-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och mp3-spelare via pekskärm.  
Färd dator och fordonsinställningar.  
Ratt, 3-ekrad med audio- och Bluetooth-kontroller, läderklädd.  
Sänkbart bagagerumsgolv.

## STYLE

**I kombination med 1,6 bensin eller 2,0 diesel.**

### EXTERIÖRT

Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.  
Fälgar 17" Lättmetall.  
Mörktonad list runt dimljusen.  
Mörktonade rutor bak.  
Pianosvart platta runt kylarmärket.  
Pianosvarta dörrkarmar.  
Xenon strålkastare aktivt halvljus samt automatiskt helljus.

### INTERIÖRT

Sportsstolar.  
Tygklädsel i svart med inslag i rött.

## STYLE S1

(Tillval:)

Skyview, panoramaglastak.

## COMFORT

**I kombination med 1,6 bensin eller 2,0 diesel.**

### EXTERIÖRT

Automatiskt infällbara ytterbackspeglar.  
Intelligent parkeringsassistent.  
Kromat galler i nedre grillen.  
Parkeringsensorer.  
Xenon stålkastare aktivt halvljus samt automatiskt helljus.

### INTERIÖRT

Backspegel, automatiskt avbländande.  
Klädsel svart, med skinn detaljer.  
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vä/hö sida fram.  
Skinsklädd instrumentpanel och konsolbox.  
Smart Start, nyckelfritt tändningssystem.  
Solskyddsgardiner bakre sidorutor.

## COMFORT C1

(Tillval:)

Skyview, panoramaglastak och mörktonade bakrutor.

Till Auris finns ett stort utbud av tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).



### Miljömärkt trycksak

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.  
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i januari 2012.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat